

Oferta dla firmy :
PORTER

ELEKTROZACZEPY

JIS

SYMBOL

OPIS

j.m.

netto

SERIA 1700

NC	AC 9-14V 0,36-0,6A DC 10-14V 0,5-0,65A		
1710-12AC/DC	Podstawowy	szt.	62,00
1720-12AC/DC	Z wyłącznikiem	szt.	66,90
1733-12AC/DC *	Z pamięcią wewnętrzną	szt.	68,29
1743-12AC/DC *	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	szt.	70,94
NC	AC 4-7V 0,68-1,1A		
1710-6AC	Podstawowy	szt.	63,77
1720-6AC	Z wyłącznikiem	szt.	68,81
1733-6AC *	Z pamięcią wewnętrzną	szt.	70,24
1743-6AC *	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	szt.	72,97
NC	AC 19-25V 0,18-0,25A DC 19-25V 0,23-0,3A		
1710-24AC/DC	Podstawowy	szt.	63,77
1720-24AC/DC	Z wyłącznikiem	szt.	68,81
1733-24AC/DC *	Z pamięcią wewnętrzną	szt.	70,24
1743-24AC/DC *	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	szt.	72,97

SERIA 1700 NISKOPRĄDOWA

1718 -12AC	Podstawowy	szt.	63,83
1728-12AC	Z wyłącznikiem	szt.	68,63
1738-12AC *	Z pamięcią wewnętrzną	szt.	69,11
1748-12AC *	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	szt.	72,72
NC	DC 11-14V 0,23-0,27A		
1718 -12DC	Podstawowy	szt.	66,97
1728-12DC	Z wyłącznikiem	szt.	72,18
1738-12DC *	Z pamięcią wewnętrzną	szt.	72,58
1748-12DC *	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	szt.	75,94
NC	Do pracy ciągłej przy 12V DC (0,16A)		
1710-12-24AC/DC	Podstawowy	szt.	68,21
1720-12-24AC/DC	Z wyłącznikiem	szt.	73,52
1733-12-24AC/DC	Z pamięcią wewnętrzną	szt.	73,92
1743-12-24AC/DC	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną	szt.	77,34

SERIA 1700 Z MIKROPRZEŁĄCZNIKIEM

NO AC 9-14V 0,36-0,6A DC 10-14V 0,5-0,65A	NO 12V DC +/-5% 0,20A		
1760-12AC/DC	Podstawowy	szt.	112,75
1761-12DC	Podstawowy rewersyjny	szt.	138,43

Max. Obciążenie mikroprzełącznika – 3A-125V AC / 2A 30V DC

SERIA 611 MCM i 1700 REWERSYJNE

NO	DC 12V +/-5% 0,20A	DC 24 +/-5% 0,15A		
611-12DC	Podstawowy rewersyjny		szt.	91,84
611-24DC	Podstawowy rewersyjny		szt.	100,67
1711-12DC	Podstawowy rewersyjny		szt.	73,73
1711-24DC	Podstawowy rewersyjny		szt.	76,26
1721-12DC	Z wyłącznikiem rewersyjny		szt.	78,63
1721-24DC	Z wyłącznikiem rewersyjny		szt.	81,16

CZĘŚCI SERWISOWE

7045	Język elektrozaczezu do serii 1700/1400	szt.	6,82
------	---	------	------

UWAGA

* MODELE Z PAMIĘCIĄ ZEWNĘTRZNĄ NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE - DOPŁATA			3,70
--	--	--	------



ŁUCZNIK-Lockpol Sp. z o.o.

93-418 Łódź, ul. Starorudzka 16A

tel. 042 640 18 00 fax 042 296 58 93

www.lockpol.pl marketing@lockpol.pl

Oferta dla firmy :

PORTER

ELEKTROZACZEPY

JIS

SYMBOL

OPIS

j.m.

SERIA 1400

NC	AC 9-14V 0,4-0,65A	DC 10-14V 0,5-0,75A		
1410-12AC/DC	Podstawowy		szt.	62,00
1420-12AC/DC	Z wyłącznikiem		szt.	66,90
1433-12AC/DC *	Z pamięcią wewnętrzną		szt.	68,29
1443-12AC/DC *	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną		szt.	70,94
KONWERTER DC/AC	Konwerter DC/AC		szt.	28,50
NC	AC 20-25V 0,2-0,25A	DC 20-25V 0,26-0,3A		
1410-24AC/DC	Podstawowy		szt.	63,77
1420-24AC/DC	Z wyłącznikiem		szt.	68,81
1433-24AC/DC *	Z pamięcią wewnętrzną		szt.	70,24
1443-24AC/DC *	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną		szt.	72,97
NC	Do pracy ciąglej przy 12V DC (0,27A)			
1410-12-24AC/DC	Podstawowy		szt.	68,21
1420-12-24AC/DC	Z wyłącznikiem		szt.	73,52
1433-12-24AC/DC *	Z pamięcią wewnętrzną		szt.	73,92
1443-12-24AC/DC *	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną		szt.	77,34

SERIA 1400 REWERSYJNY

NO	12V DC +/-5% 0,30A	24V DC +/-5% 0,16A		
1411-12DC	Podstawowy rewersyjny		szt.	89,89
1411-24DC	Podstawowy rewersyjny		szt.	92,42
1421-12DC	Z wyłącznikiem rewersyjny		szt.	94,78
1421-24DC	Z wyłącznikiem rewersyjny		szt.	97,31
CZĘŚCI SERWISOWE				
7045	Język elektrozaczezu do serii 1700/1400	szt.	6,68	

SERIA 1400RF / 1400RFW

NC	AC 9-14V 0,4-0,65A	DC 10-14V 0,5-0,75A		
1410RF-12AC/DC	Podstawowy		szt.	72,19
1420RF-12AC/DC	Z wyłącznikiem		szt.	73,59
1433RF-12AC/DC *	Z pamięcią wewnętrzną		szt.	75,12
1443RF-12AC/DC *	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną		szt.	78,05
KONWERTER DC/AC	Konwerter DC/AC		szt.	28,50
NC	AC 20-25V 0,2-0,25A	DC 20-25V 0,26-0,3A		
1410RF-24AC/DC	Podstawowy		szt.	72,19
1420RF-24AC/DC	Z wyłącznikiem		szt.	73,59
1433RF-24AC/DC *	Z pamięcią wewnętrzną		szt.	75,12
1443RF-24AC/DC *	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną		szt.	78,05
NC	Do pracy ciągłej przy 12V DC (0,27A)			
1410RF-12-24AC/DC	Podstawowy		szt.	79,06
1420RF-12-24AC/DC	Z wyłącznikiem		szt.	80,60
1433RF-12-24AC/DC *	Z pamięcią wewnętrzną		szt.	82,27
1443RF-12-24AC/DC *	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną		szt.	85,48

SERIA 1400RF REWERSYJNY / 1400RFW REWERSYJNY

NO 12V DC +/-5% 0,30A	24V DC +/-5% 0,16A		
1411RF-12DC	Podstawowy rewersyjny	szt.	98,84
1411RF-24DC	Podstawowy rewersyjny	szt.	101,66
1421RF-12DC	Z wyłącznikiem rewersyjny	szt.	103,74
1421RF-24DC	Z wyłącznikiem rewersyjny	szt.	106,56

CZĘŚCI SERWISOWE

7219	Język elektrozaczechu do serii 1400RF	szt.	6,67
------	---------------------------------------	------	------

UWAGA

* MODELE RF Z PAMIĘCIĄ ZEWNĘTRZNĄ NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE - DOPŁATA	3,74
---	------

SERIA 1400RFT Z ZEŚLIZGIEM

NC	AC 9-14V 0,4-0,65A	DC 10-14V 0,5-0,75A		
1410RFT-12AC/DC	Podstawowy		szt.	89,46
1420RFT-12AC/DC	Z wyłącznikiem		szt.	90,86
1433RFT-12AC/DC *	Z pamięcią wewnętrzną		szt.	92,38
1443RFT-12AC/DC *	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną		szt.	95,31
KONWERTER DC/AC	Konwerter DC/AC		szt.	28,50
NC	AC 20-25V 0,2-0,25A	DC 20-25V 0,26-0,3A		
1410RFT-24AC/DC	Podstawowy		szt.	92,01
1420RFT-24AC/DC	Z wyłącznikiem		szt.	93,45
1433RFT-24AC/DC *	Z pamięcią wewnętrzną		szt.	95,02
1443RFT-24AC/DC *	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną		szt.	98,04

SERIA 1400RFT REWERSYJNY Z ZEŚLIZGIEM

NO 12V DC +/-5% 0,30A	24V DC +/-5% 0,16A		
1411RFT-12DC	Podstawowy rewersyjny	szt.	116,11
1411RFT-24DC	Podstawowy rewersyjny	szt.	119,42

CZĘŚCI SERWISOWE

RFT	Język elektrozaczełu do serii 1400RFT	szt.	6,68
OPCJA			
RFT A, U, N1, N2, N3, N4	Pokrywa ze śluzu niestandardowa dopłata	szt.	8,26

UWAGA

* MODELE Z PAMIĘCIĄ ZEWNĘTRZNĄ NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE - DOPŁATA	3,73
--	------

SERIA 800 BEZ REGULACJI JEZYKA

NC	AC 8-14V 0,33-0,6A	DC 7-14V 0,35-0,72A		
810-12AC/DC	Podstawowy		szt.	38,96
820-12AC/DC	Z wyłącznikiem		szt.	47,04
833-12AC/DC *	Z pamięcią wewnętrzną		szt.	49,34
843-12AC/DC *	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną		szt.	50,74

SERIA 802 Regulowane

NC	AC 8-14V 0,33-0,6A	DC 7-14V 0,35-0,72A		
812-12AC/DC	Podstawowy		szt.	43,77
822-12AC/DC	Z wyłącznikiem		szt.	49,98
834-12AC/DC *	Z pamięcią wewnętrzną		szt.	51,86
844-12AC/DC *	Z wyłącznikiem i pamięcią wewnętrzną		szt.	52,99

Oferta dla firmy :

PORTER

ELEKTROZACZEPEY

JIS

SYMBOL

OPIS

j.m.

netto

SERIA 1500 WZMOCNIONA (1000KG)

NC	AC 10-14V 0,78-1,08A	DC 10-14V 0,5-0,65A		
1510-12AC	Podstawowy		szt.	206,87
1510-12DC	Podstawowy		szt.	206,87
1560-12AC	Z mikroprzełącznikiem		szt.	274,54
NC	Do pracy ciągłej przy 12V DC (0,30A)			
1510-12-24AC/DC	Podstawowy		szt.	229,45

SERIA 1500 WZMOCNIONA (1000KG) REWESYJNE

NO	DC 11-14V 0,20-0,27 A			
1511-12DC	Podstawowy 11-14V; 0,22A		szt.	287,17
1511-24DC	Podstawowy 22-25V; 0,14A		szt.	287,17
1561-12DC	Z mikroprzełącznikiem 11-14V; 0,22A		szt.	353,47
1561-24DC	Z mikroprzełącznikiem 22-25V; 0,14A		szt.	353,47

SERIA 1800 PRZECIWPOŻAROWA EI60

	Do pracy ciągłej przy 12V DC (0,20A)			
1810-12-24AC/DC	Podstawowy		szt.	549,23
1811-12DC	Rewersyjny		szt.	624,62
1811-24DC	Rewersyjny		szt.	624,62